

SUBARU XV



SUBARU

Confidence in Motion



TECHNISCHE GEGEVENS SUBARU XV

Item	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)				
	1.6i		2.0i		2.0D
	Handgeschakeld / 5 versnellingen met hoge en lage gearing*1	Lineartronic CVT		Handgeschakeld / 6 versnellingen	
Motor					
Type	4-cilinder Boxer motor, benzine			4-cilinder Boxer Diesel motor, turbo	
	DOHC 16-kleppen				
Boring x slag	mm	78,8 x 82,0		84,0 x 90,0	86,0 x 86,0
Cilinderinhoud	cc	1.600		1.995	1.998
Compressieverhouding		10,5:1			15,2:1
Brandstofsysteem		Multi-Point Sequentiële Injectie			Common rail
Tankinhoud	liter	60			
Prestaties					
Max. vermogen (DIN)	kW (pk) /rpm	84 (114) /5.600		110 (150) /6.200	108 (147) /3.600
Max. koppel (DIN)	Nm/rpm	150/4.000		196/4.200	350/1.600 - 2.800
Topsnelheid	km/u	179	175	187	198
Acceleratie (0-100 km/u)	sec.	13,1	13,8	10,7	9,3
Brandstofverbruik*2	Stad l/100 km (km/l)	8,0 (12,5)	7,9 (12,7)	8,5 (11,8)	6,8 (14,7)
	Buitenweg l/100 km (km/l)	5,8 (17,2)	5,5 (18,2)	5,5 (18,2)	4,6 (21,7)
	Gecombineerd l/100 km (km/l)	6,5 (15,4)	6,3 (15,9)	6,5 (15,4)	5,4 (18,5)
CO ₂ emissie*2	Gecombineerd g/km	151	146	151	141
Aandrijving					
Type AWD systeem		AWD met Limited Slip Middendifferentieel	AWD met actieve koppelverdeling		AWD met Limited Slip Middendifferentieel
Afmetingen en gewichten					
Lengte	mm	4.450			
Breedte	mm	1.780			
Hoogte	mm	1.570*3			
Wielbasis	mm	2.635			
Spoorbreedte	Voor	mm	1.525		
	Achter	mm	1.525		
Bodemvrijheid	mm	220			
Inhoud bagageruimte*4	liter	380			
Aantal zitplaatsen	personen	5			
Kentekengewicht Nederland	kg	N.v.t.*1	1.360*5	1.365	1.395
Leeggewicht België (min.)	kg	1.350	1.385*6	1.390	1.420
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)	kg	1.500	1.200		1.600
Aandrijving					
Gear ratio	D-stand (Lineartronic)	-		3,581-0,570	-
	1e	3,545	-		3,454
	2e	1,947	-		1,750
	3e	1,296	-		1,062
	4e	1,029	-		0,785
	5e	0,825	-		0,634
	6e		-		0,557
Achteruit	3,333	3,667		3,636	
Eindoverbrenging	4,444	3,900		3,700	4,111
Lage gearing	1,447	-			
Onderstel					
Stuurinrichting		Tandheugel met elektrische bekrachtiging			
Ophanging (4-wiel onafhankelijk)	Voor	MacPherson type			
	Achter	Double wishbone type			
Minimum draaicirkel (wielen)	m	10,6			
Remmen	Voor	Geventileerde schijven			
	Achter	Schijfremmen			
Band-/velgmaat		225/55R17, 17 x 7" J			

*1 Niet leverbaar in Nederland

*2 Brandstofverbruik en CO₂ emissie: volgens EC715/2007-136/2014W

*3 Hoogte met dakrails: 1.615mm

*4 Gemeten volgens de VDA (V211) methode.

*5 Kentekengewicht Nederland met dakrails: 1.365

*6 Leeggewicht België (min.) met dakrails: 1.390

Fuji Heavy Industries Ltd. en N.V. Subaru Benelux S.A. behouden zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen. Ofschon deze specificaties met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Voor België, milieu-informatie KB 19/03/2004: www.subaru.be.



SUBARU

Confidence in Motion

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
subaru-global.com

Printed in Belgium (16GXNLNL-01SS)

SUBARU BENELUX

Vestiging Nederland:
info@subaru.nl

www.subaru.nl

Vestiging België:
info@subaru.be

www.subaru.be

SUBARU XV

CARROSSERIEKLEUREN



CRYSTAL WHITE PEARL



ICE SILVER METALLIC



QUARTZ BLUE PEARL



HYPER BLUE




DARK BLUE PEARL




DESERT KHAKI




TANGERINE ORANGE PEARL



VENETIAN RED PEARL



DARK GREY METALLIC




CRYSTAL BLACK SILICA

STOELBEKLEDING

LEDER
(Premium)

STOF
(Intro en Comfort)



ZWART



ZWART



SUBARU

Confidence in Motion

De op deze kaart afgebeelde kleuren kunnen wegens technische beperkingen bij het drukken afwijken van de kleuren in de werkelijkheid.

FUJII HEAVY INDUSTRIES LTD.
Printed in Belgium (16GXNLNL-01CC)